


CARBOFOL® PEHD 1,0 mm

GÉOMEMBRANE PREMIUM NAUE

 **7,5 m**
LARGEUR

 **150 m**
LONGUEUR

 **1125 m²**
SURFACE

PRÉSENTATION

La géomembrane CARBOFOL® PEHD 1,0 mm de NAUE est une membrane d'étanchéité en polyéthylène haute densité conçue pour les applications les plus exigeantes.

Fabriquée selon les normes internationales les plus strictes, elle offre une excellente résistance chimique, mécanique et aux rayonnements UV, garantissant une étanchéité durable et fiable sur le long terme.



CONFORME GRI GM13

Qualité certifiée pour ouvrages d'étanchéité



RÉSISTANT AUX UV

Excellente stabilité aux rayonnements solaires



HAUTE RÉSISTANCE CHIMIQUE

Adaptée à de nombreux environnements agressifs



FABRICATION NAUE – ALLEMAGNE

Technologie allemande de haute précision

APPLICATIONS



BASSINS
AGRICOLES



STEP



INDUSTRIE



MINES



DÉCHETS



IRRIGATION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



ÉTANCHÉITÉ
TOTALE

Barrière imperméable
fiable et durable



DURÉE DE VIE
> 30 ANS

Performance prouvée
sur le long terme



RÉSISTANCE UV
EXCELLENTE

Convient aux
expositions prolongées



SOUDAGE
THERMIQUE

Installation rapide,
jonctions fiables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Norme	Unité	Valeur
Épaisseur nominale	ASTM D5199	mm	1,0
Largeur	DIN EN 1848-2	m	7,5
Longueur	DIN EN 1848-2	m	150
Surface	–	m ²	1125
Densité	ASTM D1505 / D792	g/cm ³	0,942
Indice de fusion (P) 190/5	ASTM D1238	g/10 min	≥ 1,0 / ≤ 3,0
Indice de fusion (E) 190/2,16	ASTM D1238	g/10 min	≥ 0,5 / ≤ 1,0
Résistance à la rupture	ASTM D6693	N/mm (MPa)	> 26
Déformation à la rupture	ASTM D6693	%	≥ 750
Résistance au stress cracking (SCR)	ASTM D5397	heures	≥ 500
OIT (200°C)	ASTM D3895	min	≥ 100
Résistance au poinçonnement	ASTM D4833	N	≥ 550

Les valeurs ci-dessus sont des valeurs typiques obtenues dans des conditions de laboratoire. TEMAGRI se réserve le droit de modifier ces données sans préavis.

SPÉCIFICATIONS DU ROULEAU



Surface du rouleau :	1125 m ²
Poids approximatif :	≈ 1600 kg
Diamètre du rouleau :	≈ 45 cm
Mandrin (diamètre intérieur) :	≈ 20,5 cm

POURQUOI CHOISIR TEMAGRI ?



Stock disponible au Maroc



Accompagnement
à la conception



Livraison rapide
partout au Maroc



Contrôle qualité
sur chantier



Support technique
et assistance

NADOR • MEKNÈS • RABAT • MARRAKECH • DAKHLA



TÉLÉCHARGER
LA FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE
(fabricant NAUE)



DEMANDER UN DEVIS
Réponse rapide sous 24h



CONTACTER UN EXPERT
Notre équipe est à votre écoute