

FILM D'ENSILAGE

POWER DUO

Film conçu pour l'installation conjointe de film silo et de film Agrifresh, améliorant le contact entre les feuilles et réduisant le coût d'installation.



PROTECTION
EFFICACE



MEILLEUR CONTACT
DES FEUILLES



RÉDUCTION DU COÛT
D'INSTALLATION



RÉSISTANT
AUX UV

DESCRIPTION

Le film d'ensilage POWER DUO est un film tri-couche en polyéthylène co-extrudé, spécialement développé pour une utilisation conjointe avec le film supérieur Agrifresh. Cette combinaison optimise la conservation du fourrage en assurant une meilleure adhérence au tas, une exclusion efficace de l'air et une protection contre les agressions extérieures.

APPLICATIONS



Ensilage d'herbe, de maïs
et autres fourrages



Utilisation sous film supérieur
(Agrifresh)



Adapté aux silos couloirs,
silos taupinières et boudins



Convient aux exploitations
agricoles et aux ETA

POURQUOI CHOISIR POWER DUO ?

- ✓ Excellente adhérence au fourrage
- ✓ Réduit la pénétration de l'air et l'humidité
- ✓ Améliore la qualité nutritionnelle du fourrage
- ✓ Diminue les pertes et les risques d'échauffement
- ✓ Installation simple, rapide et économique
- ✓ Haute résistance mécanique et durabilité
- ✓ Protection optimale sous film supérieur Agrifresh

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉS	NORME
Epaisseur	180	μ	ISO 4591

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Contrainte à la rupture

D.M.	25	MPa	EN ISO 527
D.T.	25	MPa	EN ISO 527

Allongement à la rupture

D.M.	650	%	EN ISO 527
D.T.	750	%	EN ISO 527

Dart-test F50

LAIZE	>600	gr	ISO 7765
PLIS	>300	gr	ISO 7765

PROPRIÉTÉS OPTIQUES

Transmission lumineuse relative	<10 ⁻³	%	EN 2155
---------------------------------	-------------------	---	---------

PROPRIÉTÉS SPÉCIALES

Perméabilité O ₂	<350	Cc/m ² jour 23°C 0% RH	-
-----------------------------	------	--------------------------------------	---

Les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives basées sur notre expérience.
Elles peuvent varier en fonction des conditions de fabrication et d'utilisation.

INSTALLATION



Dérouler le film POWER DUO sur le fourrage tassé, puis couvrir immédiatement avec le film supérieur Agrifresh. Bien assurer l'ancrage et lester les bords avec des pneus ou sacs de sable.

CONDITIONNEMENT



Rouleaux conditionnés sous film plastique, avec étiquettes d'identification.
Largeur standard : 12 m
Longueur standard : 50 m
Autres dimensions disponibles sur demande.



Produits de qualité
conformes aux normes
européennes



Contrôle qualité
rigoureux à chaque
étape de production



Résistance élevée
aux UV et aux
conditions climatiques




Partenaire de confiance
pour vos projets
agricoles

REMARQUES

Les valeurs qui sont données dans ce Cahier des Charges sont basées sur notre expérience, et sont une orientation. Elles sont obtenues dans des conditions optimales de traitement et peuvent donc varier en fonction des dimensions du produit, de l'équipement d'extrusion, etc.

CERTIFICATIONS



INFORMATIONS & CONTACT

info@temagri.com
www.temagri.com
+212 6 68 52 04 20



PRÉSENCE NATIONALE
NADOR • TANGER • MEKNÈS
RABAT • MARRAKECH • DAKHLA



DEMANDER
UN DEVIS



PARLER À UN
INGÉNIEUR



+212 6 68 52 04 20
info@temagri.com
www.temagri.com